

TABELLA ATM/HT

CARICO NOMINALE IN TINTURA NOMINAL LOAD	Kg.	1x2	5	15	30x40	60x80	120x160	240x320
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE	BAR	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
TEMPERATURA DI PROGETTO DESIGN TEMPERATURE	°C	110	110	110	110	110	110	110
NUMERO PORTE NUMBER OF DOORS		1	1	1	1	1	1	2
NUMERO CESTELLI NUMBER OF MATERIAL CARRIERS		/	/	/	1+1	1+1	1+1	2+2
NUMERO BASTONI NUMBER OF STICKS		4	8	12	10	20	40	80
LUNGHEZZA BASTONI STICKS LENGTH	mm	125	675	675	1030	1030	1030	1030
DIMENSIONE TESTINA HEAD DIMENSION	mm	55	55	55	55	55	55	55
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	Kw	2,0	2,0	3,0	3,5	4,5	8	16,0

Dati indicativi - Non binding details

TABELLA ATR/HT

CARICO NOMINALE IN TINTURA NOMINAL LOAD	Kg.	60	90	130	230	330	660
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE	BAR	5	5	5	5	5	5
TEMPERATURA DI PROGETTO DESIGN TEMPERATURE	°C	158	158	158	158	158	158
DIAMETRO AUTOCLAVE KYER DIAMETER	mm	1000	1000	1250	1400	1600	1600
NUMERO PORTA MATERIALI NUMBER OF MATERIAL CARRIERS		1	1	1	1	1	2
NUMERO CANNE PER PORTA MATERIALE NUMBER OF SPINDLES PER MATERIAL HOLDER		10	10	22	26	37	37
NUMERO ROCHE PER CANNA NUMBER OF CONES PER SPINDLES		4	6	4	6	6	6
DIAMETRO MAX ROCCA MAX CONE DIAMETER	mm	215	215	215	215	215	215
PESO ROCCA CONE WEIGHT	Kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ALTEZZA ROCHE CONE HEIGHT	mm	170	170	170	170	170	170
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	Kw	12	12	22	32	32	60

Dati indicativi - Non binding details

TABELLA OR/HT

CARICO NOMINALE IN TINTURA NOMINAL LOAD	Kg.	50	100	150	250	500
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE	BAR	5	5	5	5	5
TEMPERATURA DI PROGETTO DESIGN TEMPERATURE	°C	158	158	158	158	158
DIAMETRO AUTOCLAVE KYER DIAMETER	mm	1000	1000	1250	1400	1400
NUMERO PORTA MATERIALI NUMBER OF MATERIAL CARRIERS		1	1	1	1	2
NUMERO CANNE PER PORTA MATERIALE NUMBER OF SPINDLES PER MATERIAL HOLDER		9	15	20	33	33
NUMERO ROCHE PER CANNA NUMBER OF CONES PER SPINDLES		4	4	5	5	5
DIAMETRO MAX ROCCA MAX CONE DIAMETER	mm	215	215	215	215	215
PESO ROCCA CONE WEIGHT	Kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ALTEZZA ROCHE CONE HEIGHT	mm	170	170	170	170	170
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	Kw	12	15	22	32	60

Dati indicativi - Non binding details

Il filo del colore

Colouring yarn



Flainox s.r.l.

Macchine tessili per tintoria e finissaggio - 13854 Quaregna (Bl) - Italy - Via G. Leopardi, 5
Tel. +39 015.98.06.80 - Fax +39 015.94.771 - e-mail: comm@flainox.com - www.flainox.com

www.flainox.it



ATM/HT

Apparecchio per la tintura del filato in matasse a bagno ristretto tipo "ATM/HT"

Machine for the dyeing of yarn in hanks at short liquor ratio - type "ATM/HT"

Máquina para la tintura del hilado en madejas a baño restringido - "ATM/HT"

成卷纱线用有限染色池染色的设备, 型号 "ATM/HT"



Veduta di un impianto per tintura matasse con apertura/chiusura automatica delle porte e bloccaggio rapido centralizzato.

View of a hanks dyeing plant with automatic opening/closing of the doors and centralized rapid blocking.

Vista de una instalación para tintura de madejas con apertura/cierre automático de las puertas y bloqueo rápido centralizado.

成卷的染色装置带有门的自动开、闭和集中快速停机



Macchine con circolazione esterna, costruzione ad alto spessore e rapporto bagno costante.

Machines with external circulation, thick and sturdy construction and constant bath ratio.

Máquinas con circulación exterior, construcción de elevado espesor y relación de baño constante.

带液体外部循环的机器制造得很厚实并采用恒定的染料比例



ATR/HT

Macchina per tintura rocche tipo "ATR/HT"

Machine for packages dyeing type "ATR/HT"

Máquina de eje vertical para la tintura de rucacas tipo "ATR/HT"

立式纱筒染色机, 型号 "ATR/HT"



Veduta parziale di un impianto tintura tops a impacco con portamateriali centrifugabili

View of packed tops dyeing plant with carriers suitable for centrifuge

Vista parcial de una instalación de tintura tops de compresa con portamateriales centrifugables

用离心材料装载器的压实毛条染色装置的一部分



Portamateriali per tops, fiocco e tow a impacco.

Carriers for packed tops, fibres and tow.

Portamateriales para tops, copos y tow de compresa

用于以下材料的装载器: 絮团、纱筒、毛条、丝束、包装件(压过的)。

OR/HT

Apparecchio ad asse orizzontale per la tintura del filato in rocche tipo "OR/HT"

L'apparecchio "OR/HT" viene utilizzato per la tintura ed il candeggio di ogni tipo di filato (lana-acrilico-cotone-poliester, etc.) avvolto in qualsivoglia tipo di tubetto.

Machine type "OR/HT" for dyeing yarn on packages

The "OR/HT" equipment is used for dyeing and bleaching of every type of yarns (wool-acrylic-cotton-polyester, etc.) wounded on any type of tube.

Máquina de eje horizontal para la tintura del hilado en rucacas tipo "OR/HT"

El aparato "OR/HT" se utiliza para la tintura y al blanqueo de todo tipo de hilado (lana-acrílico-coton-poliéster,etc) devanado en cualquier tipo de canilla.

卧式纱筒染色机, 型号 "OR/HT"

"OR/HT" 设备用于各种纱线羊毛-丙烯酸树脂-棉花-聚酯树脂等捆在管子中染色和漂白

